

**Kompetencja, logistyka**

- system młodzieżowy - funkcja „mieszkanie” ;
- artykuły dostarczane są w postaci zdemontowanej, w paczkach, do samodzielnego montażu.

**Wzornictwo, funkcjonalność**

- wykorzystanie nowoczesnych dekorów takich jak buk z zielenią i klon górski z pomarańczowym;
- prosty układ krawędzi boków szafek kontrastuje z zaobleniem poniżej wieńca górnego (listwa MDF w kolorze);
- ciekawe uchwyty w optyce metalu (nikiel mat) na frontach podkreślające swym kształtem całość stylistyki;
- funkcjonalność brył dopasowana jest do specyfiki mebli młodzieżowych i pozwala na tworzenie wielu aranżacji pokoju dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

**Materiały i komponenty****- korpusy:**

- wieńce: płyta wiórowa, płaszczyzny szerokie okleinowane folią finish:
- górne: d = 16mm, płaszczyzna przednia zakończona listwą z zaobleniem;
- środkowe i dolne: d = 16mm, płaszczyzny wąskie przednie oklejone na prosto;
- boki: płyta wiórowa d = 25mm, płaszczyzny szerokie okleinowane folią finish, krawędź przednia okleinowana na prosto z zaokrąglonym górnym narożem;
- półki: płyta wiórowa d = 16mm, płaszczyzny szerokie okleinowane folią finish;
- ściany tylne:
- płyta pilśniowa twarda d = 3,2mm okleinowana jednostronnie folią finish w kolorze korpusów;
- płyta robocza biurka: płyta wiórowa d = 16mm, płaszczyzna przednia zakończona listwą z zaobleniem;
- płyta tylna biurka: płyta wiórowa d = 15mm, płaszczyzny szerokie okleinowane folią finish;

**- fronty, czoła szuflad:** płyta wiórowa d = 15mm płaszczyzny szerokie okleinowane folią finish, płaszczyzny wąskie poziome oklejane w technice soffforming a pionowe na prosto;

**- korpusy szuflad:**

- boki i tył: folding (płyta wiórowa d = 12mm okleinowana folią PCV), kolor beżowy;
- dno: płyta pilśniowa twarda d = 3,2mm lakierowana;

**- uchwyty:**

- uchwyty dwupunktowe z tworzywa sztucznego w optyce metalu.

**- prowadnice szuflad:**

- kulkowe.

**Konstrukcja**

- połączenia korpusowe – za pomocą złączy mimośrodowych i kołków drewnianych;
- ściany tylne wpuszczane w rowek frezowany w wieńcach i bokach, dodatkowo usztywniane „klinami” wzmacniającymi;
- półki na podpórkach metalowych;
- zawiasy puszkowe, metalowe, samodomykające się, z regulacją w trzech kierunkach;
- fronty szuflad połączone z korpusami za pomocą kołków drewnianych + klej;
- szuflady na prowadnicach kulkowych zabezpieczone przed wypadaniem.