



## Opis produktu

# Sellene

## Kompetencja, logistyka

- system mieszkaniowy: pokój dzienny, jadalnia, sypialnia, gabinet ;
- artykuły dostarczane są w postaci zdemontowanej, w płaskich paczkach

## Wzornictwo, funkcjonalność

- nowoczesny dekor ciemno barwionej olchy Sellene;
- fronty proste obsadzone pomiędzy grubymi bokami;
- korpusy brył osadzone są na stelażu nóg;
- unikalny wzorniczo zestaw brył pozwala na charakterystyczną dla mebli nowoczesnych aranżację wnętrza;
- nowoczesne akcenty w optyce metalu (nikiel mat) - nóżki, uchwyty.

## Materiały i komponenty

### Korpusy:

- płyta wiórowa okleinowana dwustronnie folią finish:
  - wieńce, półki, płyty tylne - d=16mm, krawędzie widoczne oklejone „na prosto”;
  - boki - d=34mm, krawędzie widoczne oklejone „na prosto”;
- ściany tylne – płyta pilśniowa twarda d=3,2mm okleinowana folią finish;
- nogi stolików – drewno lite lakierowane

### Fronty:

- drzwi i czoła szuflad :
  - płyta wiórowa d=16 mm, płaszczyzny szerokie okleinowane folią finish
  - front oszklony - ramka z MDF d=16 mm opłaszczowanego folią finish ze szkłem przezroczystym

Korpusy szuflad – folding /płyta wiórowa d = 12 mm opłaszczowane folią PP/ w kolorze brązowym.

Nóżki – tworzywo sztuczne w optyce metalu;

Uchwyty - dwupunktowe;

W witrynach wysokich – oświetlenie, półki szklane d=6 mm

### Stół rozkładany:

- blat i wkładka stołu : płyta wiórowa laminowana d = 18 mm płaszczyzny wąskie oklejane „na prosto”;  
blat – krawędzie zewnętrzne pogrubiane;
- nogi i elementy skrzyni : z drewna litego barwione i lakierowane;

### Stolik okolicznościowy :

- płyta robocza – płyta wiórowa laminowana d = 18 mm , płaszczyzny wąskie oklejone „na prosto”  
+ szkło przezroczyste d = 5 mm, wszystkie krawędzie szlifowane;
- rama boczna i łączyny – z drewna litego barwione i lakierowane;
- półka :płyta wiórowa d=16mm, płaszczyzny szerokie okleinowane folią finish, płaszczyzny wąskie oklejone „na prosto”;

## Konstrukcja

- połączenia korpusowe – za pomocą złączy mimośrodowych i kołków drewnianych
- ściany tylne wpuszczane w rowek frezowany w wieńcach i bokach, konstrukcja usztywniona klinami wzmacniającymi
- półki ruchome - na podpórkach metalowych
- zawiasy puszkowe, metalowe, samodomykające się, regulacja w 3 kierunkach
- fronty szuflad połączone trwale z korpusami za pomocą kołków drewnianych
- szuflady – na prowadnicach kulkowych, zabezpieczone przed wypadnięciem