

**Kompetencja, logistyka**

- stylizowany kompaktowy system do wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych;
- artykuły dostarczane są w postaci zdemontowanej, w paczkach, do samodzielnego montażu.

Wzornictwo, funkcjonalność

- wykorzystanie dekorów takich jak orzech;
- prosty układ krawędzi szafek z efektem frontów ramkowych oraz dodatkowo zastosowanie listew wieńcowych i wieńczących;
- szeroki asortyment modeli co daje możliwość stworzenia ciekawych konfiguracji oraz zastosowania dla wielu funkcji („mieszkanie”, „biuro”, „sypialnia”, „jadalnia” itd.);
- zastosowane uchwyty w optyce mosiądzu patynowanego oraz kształt nóżek podkreślają całość stylistyki programu;

Materiały i komponentyKorpusy:

- wieńce: płyta wiórowa laminowana:
 - górne (komody, stolik nocny): d = 22 mm płaszczyna wąska przednia i boczne oklejane w technice softforming;
 - zespół wieńca górnego (regały, witryny, szafy, nadstawki): wieniec d = 15 mm, płaszczyna wąska przednia i boczne z klejonymi listwami wieńczącymi z MDF-u opłaszczowanymi folią, patynowane i lakierowane;
 - zespół wieńca dolnego (komody, stolik nocny, regały, witryny, szafy): wieniec d = 15 mm, płaszczyna wąska przednia i boczne z klejonymi listwami profilowymi z MDF-u opłaszczowanymi folią i zamontowanymi nogami z drewna litego. Listwy profilowe i nogi patynowane i lakierowane.
 - środkowe: d = 15 mm;
- boki: płyta wiórowa laminowana d = 15 mm, płaszczyna wąska z doklejką MDF d = 25 mm opłaszczowaną folią finish (w przypadku regału doklejka d = 28 mm);
- półki: płyta wiórowa laminowana d = 15 mm;
- ściany tylne: płyta pilśniowa twarda d = 3,2 mm okleinowana jednostronnie folią finish w kolorze korpusów;
- płyta robocza biurka: płyta wiórowa d = 22 mm, płaszczyny szerokie okleinowane folią finish płaszczyny wąskie oklejane w technice softforming;
- płyta tylna biurka: płyta wiórowa d = 15mm, płaszczyny szerokie okleinowane folią finish;

Fronty, czoła szuflad, klapy:

- ramka z MDF-u d = 20 mm opłaszczowanego folią, patynowana i lakierowana + pływca d = 4mm z MDF-u, okleinowana dwustronnie folią, lakierowana;
- front oszklony: ramka z MDF-u d = 20 mm opłaszczowanego folią, patynowana i lakierowana + szkło przezroczyste d = 4 mm + szpros z MDF-u d = 6 mm opłaszczowanego folią, patynowane i lakierowane;
- korpusy szuflad:
 - boki i tył – wstęga folding (płyta wiórowa d = 12 mm okleinowana folią PCV), kolor brązowy;
 - dno – płyta pilśniowa twarda d = 3,2 mm lakierowana w kolorze jabłoń;

Stoły:

- płyta robocza: płyta MDF d = 22 mm jedna płaszczyna szeroka laminowana, płaszczyny wąskie frezowane, barwione, patynowane i lakierowane;
- nogi: z drewna litego – patynowane i lakierowane;
- łączyny: sklejka d = 18 mm, płaszczyna wąska z doklejką z MDF-u d = 25 mm, płaszczyny szerokie barwione;

Lustro: ramka z MDF-u d = 20 mm opłaszczowanego folią finish + lustro d = 3 mm + korona jw.;

Zawiasy: samodomykające z ozdobną osią obrotu w kolorze mosiądz patynowany;

Uchwyty: uchwyty jednopunktowe w kolorze mosiądz patynowany;

Prowadnice szuflad: rolkowe.

Konstrukcja

- połączenia korpusowe – za pomocą złączy mimośrodowych, konfirmatów i kołków drewnianych;
- zespół wieńca górnego: wieniec z klejonymi listwami wieńczącymi stanowi zmontowany podzespół;
- zespół wieńca dolnego: wieniec z klejonymi listwami profilowymi i nogami stanowi gotowy podzespół;
- listwy profilowe MDF montowane do wieńców górnych komód za pomocą kołków drewnianych i lamelek HDF + klej
- ściany tylne osadzone we wpustach boków, do wieńców mocowane za pomocą wkrętów;
- półki na podpórkach metalowych;
- półki szklane na wspornikach tworzywowych;
- zawiasy samodomykające z ozdobną osią obrotu, z regulacją w dwóch kierunkach;
- fronty szuflad połączone z korpusami za pomocą kołków drewnianych + klej;
- szuflady na prowadnicach rolkowych.

