



Opis produktu

Toffi

Kompetencja, logistyka

- kompaktowy system do wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych + meblościanka;
- artykuły dostarczane są w postaci zdemontowanej, w paczkach, do samodzielnego montażu.

Wzornictwo, funkcjonalność

- wykorzystanie dekorów takich jak orzech i klon górski i połączenie ich w jednym meblu daje nowoczesny i ciekawy efekt wizualny;
- szeroki asortyment modeli co daje możliwość stworzenia ciekawych konfiguracji oraz zastosowania dla wielu funkcji : pokój dzienny, jadalnia, sypialnia;
- zastosowane uchwyty w kolorze niklu matowego podkreślają całość stylistyki mebli.

Materiały i komponenty

Korpusy : płyta wiórowa, płaszczyzny szerokie okleinowane folią finish :

- boki: d = 15 mm, krawędź przednia okleinowana „na prosto”
- wieńce górne i dolne : d = 22 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS;
- pozostałe wieńce d = 15 mm , krawędzie okleinowane „na prosto”
- półki, przegrody : d = 15 mm, krawędź przednia okleinowana „na prosto”
- ściany tylne i dna szuflad : płyta pilśniowa twarda d = 3,2 mm lakierowana ;

Fronty :

- fronty oraz czoła szuflad : płyta wiórowa d = 18 mm okleinowana dwustronnie folią finish, krawędzie poziome okleinowane „na prosto”, krawędzie pionowe zewnętrzne – „softowane” ;
- fronty ramkowe (szklane) - ramiaki pionowe i poziome z płyty wiórowej d = 18 mm, płaszczyzny szerokie okleinowane folią finish, płaszczyzny wąskie w ramiakach poziomych oklejone „na prosto”, płaszczyzny wąskie w ramiakach pionowych – zewnętrzna „softowana”, wewnętrzna oklejona „na prosto” + szkło mleczne d = 4mm;
- korpus szuflady : folding (płyta wiórowa d = 12 mm, oklejona folią PCV) w kolorze beż.

Lustro : płyta wiórowa d = 15 mm, płaszczyzny szerokie okleinowane folią finish, krawędzie okleinowane „na prosto” + lustro d = 3 mm.

Łóżka : elementy oskrzyni łóżka i listwa zagłówkowa – listwa z płyty wiórowej profilowana opłaszczowana folią finish; płyta tyna szczytka łóżka – płyta wiórowa d = 22 mm, płaszczyzny szerokie okleinowane folią finish, krawędzie widoczne oklejone „na prosto”; nogi łóżka – metalowe tworzące zespół z kątownikami łóżka;

Stół rozkładany : blat i wkład stołu : płyta wiórowa laminowana d = 22 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS; elementy skrzyni stołu – sklejka d = 18 mm = doklejka z MDF d = 25 mm opłaszczowana folią finish; nogi stołu – MDF d = 28 x 2 mm opłaszczowany folią finish, prowadnice stołu – metalowe.

Ławo-stół z regulacją wysokości : blat i wkład stołu – j.w.

- boki stołu - płyta wiórowa d = 18 mm, płaszczyzny szerokie okleinowane folią finish, krawędzie pionowe „softowane”
- półka stołu - płyta wiórowa d = 15 mm, płaszczyzny szerokie okleinowane folią finish, krawędzie widoczne oklejone „na prosto”
- łączyzna stołu - płyta wiórowa d = 22 mm, płaszczyzny szerokie okleinowane folią finish, krawędzie widoczne oklejone „na prosto”
- podnośnik ławy – metalowy w kolorze srebrnym.

Uchwyty: tworzywowy dwupunktowy w kolorze nikiel mat.

Konstrukcja

- połączenia korpusowe – za pomocą złączy mimośrodowych i kołków drewnianych;
- ściany tylne zamocowane we wpuście i usztywnione z bokiem łącznikiem ściany tylnej, do wieńców przybijane wkrętami, w szerokich wyrobach ściany tylne łączone listwą H;
- półki na podpórkach metalowych;
- zawiasy puszkowe, metalowe, samodomykające się, z regulacją w trzech kierunkach;
- prowadnice szuflad -